

Logický celok č.1 - Vizualizácia zbierky okennými stenami				Skutočná hodnota
Typové označenie položky logického celku, obchodné meno výrobcu	Hlavné technické údaje		min STRATOBEL - AGC Glass Europe	áno/nie
		Parametre okenných stien	vyhovujúce norme EN 14449:2005	áno/nie
			min. hr. 16 mm Connex ESG 8.8.4 s brúsenými hranami	áno/nie
			min. trieda odolnosti P3A-P4A	áno/nie
			min. svetelná vodivosť 82/77	áno/nie
			max. prestup slnečného žiarenia 56/6/6	áno/nie
			max. solárny faktor 65	áno/nie
			min. odolnosť proti náhlym teplotným zmenám 1B1	áno/nie
			min. plocha okenných stien 64,5m2	áno/nie
	Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia	Dodávka, montáž, technická dokumentácia	v mieste realizácie	áno/nie

Celková cena logického celku č.1 € bez DPH

## Logický celok č.2 Nasvietenie zbierky

Položka č.1 LED trubica 32 kusov				Skutočná hodnota
Typové označenie položky logického celku, obchodné meno výrobcu	Hlavné technické údaje		min. hliníkové rebrovité chladenie	áno/nie
		Parametre svietidla	plastové nerozbitné mliečne sklo	áno/nie
			otočné pátky na oboch stranách systém Easy install o 180°	áno/nie
			min. uhol svietenia 140°	áno/nie
			min. 90lm/Watt	áno/nie
			max. 18W celkový príkon	áno/nie
			studená biela 6000K	áno/nie
			min. IP20	áno/nie
			min. životnosť 25 000hod	áno/nie
			max. rozmery - priemer 65mm	áno/nie
			min. dĺžka 1200mm	áno/nie
			max. hmotnosť 0,314kg	áno/nie
			min. CRI index 88	áno/nie
			pracovná teplota min. rozsah od -30°C do +50°C	áno/nie
			napájanie AC170-265V	áno/nie
			skratovací štartér súčasť balenia	áno/nie
			LED SMD technológia svietenia	áno/nie
	Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia	Doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky	v mieste realizácie	áno/nie

Položka č.2 LED priemyselné svietidlo 1 kus				Skutočná hodnota
Typové označenie položky logického celku, obchodné meno výrobcu	Hlavné technické údaje		napájanie AC220-240V	áno/nie
		Parametre svietidla	min. 100lm/Watt	áno/nie
			pracovná teplota min. rozsah od -30°C do +50°C	áno/nie
			min. IP54	áno/nie
			min. životnosť 80 000hodín	áno/nie
			min. uhol svietenia 60°	áno/nie
			min. 10 000lm celková svietivosť	áno/nie
			max. 2,6 kg hmotnosť svietidla	áno/nie
			max. rozmery - priemer 204mm a výška 349mm	áno/nie
			min. CRI index 90	áno/nie
			s pasívnym rebrovaným chladením na vrchu svietidla	áno/nie
			umývateľné rozptylné sklo	áno/nie
			na vrchu svietidla demontovateľný hák pre prípadnú závesnú inštaláciu	áno/nie
			LED technológia svietenia	áno/nie
	Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia	Doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky	v mieste realizácie	áno/nie

## Položka č.3 LED pás 14metrov

Skutočná hodnota



Typové označenie položky logického celku, obchodné meno výrobcu	Hlavné technické údaje	Parametre	min. 1050 mA	áno/nie
			Nestmavovací transformátor	áno/nie
			napájanie 50/60Hz. 22W-220/240V	áno/nie
	Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia	Doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky	v mieste realizácie	áno/nie

Celková cena logického celku č.2 € bez DPH

Celková cena ponuky € bez DPH

Dátum vypracovania cenovej ponuky

Čestne prehlasujem, že cenová ponuka spĺňa všetky požadované parametre, charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky podľa opisu predmetu zákazky. Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval

Pečiatka a podpis predkladateľa ponuky